

## Bandes d'Éveil de la Vigilance (B.E.V.)



### Description

Les Bandes d'Éveil de la Vigilance (BEV) **Podo'MARK** permettent de matérialiser une zone de danger (passage piétons, quai de bus, de gare, piste cyclable, îlot refuge...) aux personnes souffrant de déficience visuelle.

Elles contiennent des granulats de marbre et de quartz, en surface et dans la masse, conférant un très bel aspect « Granit » pour l'esthétique, et un coefficient d'antiglissance très élevé pour la sécurité.



Noir



Gris



Jaune

### Caractéristiques techniques

Les Bandes d'Éveil de la Vigilance Granité sont composées de résine méthacrylique. Elles contiennent des fibres textiles pour augmenter leur résistance mécanique. Ces bandes sont fabriquées aux dimensions conformes aux exigences de la norme NF P98-351 révisée en 2010 :

Format disponible : 0,61 m x 0,42 m utilisable dans les deux sens selon la largeur exigée à l'implantation.

### Mise en œuvre / Précautions d'emploi

- Supports neufs (datant d'au moins 1 mois) ou anciens : propres, exempts de toute pollution (poussière, traces d'huile, ressuage...) et d'humidité. Il n'y aura pas de points saillant pouvant créer des ruptures ou des impacts.
- Délimiter la zone avec du papier de masquage adhésif, en débordant de 5 mm autour de la zone d'implantation des **BEV Granité**.
- Collage : **Coll'MARK 3** à 4 kg/m<sup>2</sup>.  
 ➤ NB : Ce dosage peut varier en fonction de l'ouverture du support.
- Mélanger 1 à 2 minutes le durcisseur et la colle / l'enduit à froid, puis étaler généreusement avec une spatule.
- Apposer de suite la BEV Granité, sans bulle d'air entre le produit de collage et la bande, ôter le papier de masquage avant la prise de la colle, et laisser durcir.
- Temps de remise en circulation : 30 minutes.  
 ➤ NB : Plus la température du support augmente et plus le temps de prise est court.

### CONDITIONNEMENT

- Coll'MARK : Seaux métalliques cerclés de 8 kg nets.
- Podo'MARK GRANITE : 0,61 x 0,42 : Carton de 10 pièces.

### STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec, à l'abri de toute source de chaleur.

### SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

- Coll'MARK : Produit inflammable à usage professionnel uniquement
- Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel.

*Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.*

*Consulter la fiche de données de sécurité.*

### CONDITIONS D'APPLICATION PRÉCONISÉES

T° du support	10°C < T < 35°C
T° ambiante	10°C < T < 35°C
Hygrométrie maxi	85 %

