

Bandes d'Éveil de la Vigilance (B.E.V.)



Description

Les Bandes d'Éveil de la Vigilance (BEV) **Podo'MARK** permettent de matérialiser une zone de danger (passage piétons, quai de bus, de gare, piste cyclable, îlot refuge...) aux personnes souffrant de déficience visuelle.



Caractéristiques techniques

Les Bandes d'Éveil de la Vigilance **Podo'MARK** sont composées de résine méthacrylique. Elles sont fabriquées aux dimensions conformes aux exigences de la norme NF P98-351 révisée en 2010:

Formats disponibles: 0,83 m x 0,42 m

0,61 m x 0,42 m Utilisable dans les deux sens selon la largeur exigée à l'implantation.

Mise en œuvre / Précautions d'emploi

- Supports neufs (datant d'au moins 1 mois) ou anciens: propres, exempts de toute pollution (poussière, traces d'huile, ressuage...) et d'humidité. Il n'y aura pas de point saillant pouvant créer des ruptures ou des impacts.
- Délimiter la zone avec du papier de masquage adhésif, en débordant de 5 mm autour de la zone d'implantation des **Podo'MARK**.
- Collage : **Coll'MARK** ou enduit à froid **HIMALAYA 3 à 4 kg/m²**.
 - NB : Ce dosage peut varier en fonction de l'ouverture du support.
- Mélanger 1 à 2 minutes le durcisseur et la colle/l'enduit à froid, puis étaler généreusement avec une spatule.
- Apposer de suite la **Podo'MARK**, sans bulle d'air entre le produit de collage et la bande, ôter le papier de masquage avant la prise de la colle, et laisser durcir.
- Temps de remise en circulation : 20 à 30 minutes.
 - NB : Plus la température du support augmente, plus le temps de prise est court.

CONDITIONNEMENT

• Coll'MARK et Enduit HIMALAYA :

Kit de de 8 kg nets
Base : 7,75 kg
Durcisseur : 0,25 kg

• Podo'MARK :

0,83 x 0,42 : Carton de 12 pièces
Palette de 21 cartons (252 pièces).

0,61 x 0,42 : Carton de 10 pièces
Palette de 30 cartons (300 pièces).

STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec, à l'abri de toute source de chaleur.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

- Coll'MARK et enduit HIMALAYA : Produits inflammables à usage professionnel uniquement.
- Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel.

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.

Consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS D'APPLICATION PRÉCONISÉES

T° du support	10°C < T < 35°C
T° ambiante	10°C < T < 35°C
Hygrométrie maxi	85%



Informations et commandes

ISOSIGN® • ZA du Monay - 71210 SAINT-EUSÈBE - France

Tél.: 03 85 77 07 25 • Fax: 03 85 55 41 14 • isosign@isosign.fr • www.isosign.fr