



Description

- Dalles podotactiles polyuréthane **auto-adhésives**.
- Matérialisent les zones de danger – escaliers, obstacles franchissables – aux personnes souffrant de déficience visuelle.
- Utilisation en intérieur uniquement, sur sols lisses (dallages, carrelages,...)

Performances

- Durabilité remarquable
- Plusieurs couleurs disponibles, selon les modèles (voir conditions tarifaires)
- Existe en 840 x 420 **BLANC PHOTOLUMINESCENT**



Mise en œuvre

1. Délimiter les zones sur lesquelles implanter les B.E.V
2. Nettoyer, dégraisser si besoin les zones d'implantation
3. Enlever l'opercule recouvrant le côté encollé
4. Coller la bande en veillant à ne laisser aucune bulle d'air entre le sol et la B.E.V
5. Remise en circulation immédiate

Formats et couleurs disponibles

- 840 mm x 420 mm et 1350 mm x 420 mm
- Neige, noir, souris, Ivoire, Safran

Autre information

- Classement au feu : Euroclasse cfl-S1

CONDITIONNEMENT

Carton de 6 pièces

STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec, à l'abri de toute source de chaleur.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

- Pas de précaution particulière.



CONDITIONS D'APPLICATION PRÉCONISÉES

T° du support	12°C < T < 40°C
T° ambiante	12°C < T < 40°C
Hygrométrie maxi	85 %

