

Produit type : **GAMME TASMAN.**

Numéro de type, de lot ou de série : **Année 2025.**

Usage prévu du produit de construction : **Signalisation routière.**

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant : **ISOSIGN ZA du Monay - 71210 Saint-Eusèbe.**

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : **Système 1.**

Norme harmonisée de référence : **NF EN 12899-1 : 2007.**

Organisme notifié : **L'ASCQUER** dont le numéro d'identification est **NB 1826**, a réalisé selon le système 1 :

- La détermination du produit type sur la base d'essais de type et de la documentation descriptive du produit ;
- Une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ;
- Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

L'ASCQUER a délivré le certificat de contrôle des performances N° : **1826-CPR-12-04-07-PAN 3**

## Performances déclarées :

| CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES                            | PERFORMANCES                                                                                           | SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Résistance aux charges horizontales                      |                                                                                                        | NF EN 12899-1 : 2007                  |
| Fixations                                                | Satisfaisant                                                                                           |                                       |
| Action du vent                                           | WL9 = 1.6 kN.m <sup>2</sup>                                                                            |                                       |
| Flexion                                                  | Satisfaisant pour la classe TDB3=10 mm/m                                                               |                                       |
| Charges ponctuelles                                      | PL2= 0,3 kN                                                                                            |                                       |
| Coefficient partiel de sécurité                          | PAF 2                                                                                                  |                                       |
| Caractéristiques de visibilité                           |                                                                                                        | NF EN 12899-1 : 2007                  |
| Coordonnées chromatiques diurnes et facteur de luminance | Satisfaisant pour la classe CR1 (microbilles)<br>Satisfaisant selon le CUAP table 4, B2 (microprismes) |                                       |
| Coefficient de rétro réflexion                           | Satisfaisant pour la classe RA1 (microbilles)<br>Satisfaisant selon le CUAP table 7, R2 (microprismes) |                                       |
| Résistance au vieillissement climatique                  | Sans objet à l'état initial                                                                            | NF EN 12899-1 : 2007                  |
| Résistance à la corrosion                                | SP1                                                                                                    | NF EN 12899-1 : 2007                  |

Les performances des panneaux de signalisation verticale routière du lot « année 2025 » sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de la société ISOSIGN.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

M. Matthieu FARGUES,  
Directeur Général  
Saint Eusèbe, le 10/01/2025.